

Datenblatt Hochdruckreiniger PW-SR3000

PW-SR3000

Unser Hochdruckreiniger PW-SR3000 kann natürlich nicht nur für die Entwicklung unserer fototechnischen SR3000 Sandstrahlfolien verwendet werden, sondern auch mit seinem Standardzubehör für die gesamte Reinigung Ihrer Werkstatt, oder Fahrzeuge.

Der Hochdruckreiniger kann mit bis zu 60° warmen Wasser betrieben werden, was die Entwicklungszeit der SR3000 Folie erheblich beschleunigt. Statt an einem Kaltwasseranschluß, kann der Hochdruckreiniger also auch bspw. an einem geeigneten Durchlauferhitzer angeschlossen werden.

Zusatzausstattung

Der PW-SR3000 wird mit einer Auswaschlanze inkl. spezieller Flachstrahldüse für die SR3000 Strahlfolie von Rayzist ausgeliefert!

Unsere Empfehlung zur Einstellung des Gerätes für die Folienentwicklung:

55 bar Druck - Entfernung zur Folie ca. 30 cm



Damit ein Überhitzen der Pumpe bei Nichtgebrauch verhindert wird, verfügt der PW - SR3000 auch über eine **Total Stop Automatik**.

Technische Daten

- Pumpe mit Messing-Pumpenkopf und Kolben aus Keramik
- Automatisches Bypass-Ventil
- Elektro Motor mit thermischer-Schutzeinrichtung
- Druckanzeige über Druckmanometer
- Stufenlos einstellbare Druck- und Durchflussregulierung
50 - 130bar
- 230V/50z
- 2,9 Kw
- 2800 U/min
- bis zu 660l/h
- Transportgewicht 18,4 kg
- 8m Hochdruckschlauch
- Inkl. Vorfilter

Preis 2018: 599,00€ net. zzgl. Versand und Verpackung

Lieferzeit durchschnittlich 5-8 Werktage

